TEROSON®

テロソン
TEROSON® プラスチック リペア キット

プラスチックパーツの補修にはこのキット！

自動車のプラスチックパーツ補修に必要な材料をまとめた便利なキットです。
このキットがあれば、破損したパーツを素早く簡単に補修できます。

■ 補修箇所例：バンパー・スポイラー・エプロンなど

TEROSON® プラスチック リペア キット 内容

製品番号：211680

	製品名	容　量	製品番号
接着剤	テロソン9225SF（1パック）／9225（2パック）	50ml×3パック	882088／267081
プライマー	テロソン 150	150ml×1缶	267078
洗浄剤	テロソンFL	1L×1缶	1581831
ミックスノズル	スタティックミキサー	9本	142242
ガン	テロミックスガン	1個	150035
補強用ガラスクロス		1個	―
取扱説明書		1式	―

Henkel Excellence is our Passion

TEROSON PLASTIC REPAIR KIT

1 塗装前処理

洗浄剤
テロソン FL

2 研　削

3 洗浄と下地塗装

洗浄剤
テロソン FL

プライマー
テロソン150

4 接着剤塗布

接着剤
テロソン9225SF/9225

5 硬　化

6 研　磨

7 洗浄と下地塗装

洗浄剤
テロソン FL

プライマー
テロソン150

接　着　剤　テロソン 9225SF／9225

製品ベース：ポリウレタン
色：グレー（混合後）
可使時間：9225SF　約2分
9225　約10分
補修範囲：9225SF　5cm以下
9225　5cm以上

- **特性**
  - 優れた安定性
  - プライマーテロソン 150との併用で全てのペイントシステムで塗装が可能
- **使用箇所例**
  バンパー、スポイラー、エプロンなど。
- **使用方法**
  専用のガンとミックスノズルを使用することで計量不要で簡単に塗布
- **容量**：50mlカートリッジ

専用ガン「テロミックス ガン」

プライマー　テロソン 150

製品ベース：ポリオレフィン
用途：プラスチックへの接着促進

- **特性**
  - 優れたベースコート
  - 優れた速乾性
- **使用方法**
  下地塗装前に
- **容量**：150mlスプレー

洗　浄　剤　テロソン FL

製品ベース：石油系溶剤
適用材質：ペイント面、金属、プラスチック

- **特性**
  - プラスチック、ガラスと金属部品の補修に使用可能
  - 優れた速乾性
- **使用方法**
  研削前後・研磨後・下地塗装前の洗浄剤として
- **容量**：1L缶

○ 製品に関するお問い合わせは、当社または下記代理店にお寄せください。

記載されている商品の仕様およびデザインは、2014年3月現在のもので、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

L107-1403A (AI)

ヘンケルジャパン株式会社
〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL：045（758）1800
http://www.henkel.co.jp

接着に関する技術的なお問い合わせは
☎ 045-758-1820
Webmaster.LJapan@jp.henkel.com

Henkel

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。：1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。 2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。 3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。 4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。

※無断転載・転用を禁止します。（写真・文章）